



グリドルバーホルダー3枚用3台

グリドルバー500x9枚

1200

80
60

60
80

1040

310

500

L-60x40

100

油受

油受引き出し

本身耐火レンガ

330棒ロストル

外装SUS430

530

灰受引出し

530

灰受引出し

バーナー挿入口

40

350

50

125

200

20

40

350

50

125

200

20

460

風調節窓

型式	CAB-S-125	
寸法	1200x500x290	
バーナー部分	都市ガス	LPG
接続配管	13mm	9.5mm
ガス消費量	9.3Kw	9.3Kw
炭参考発熱量	68.1Kw	炭参考容量 7.6Kg
本体参考重量		

炭の発熱量は1Kgあたり7,000Kcal(8.1Kw)から8,000(9.3Kw)です。炭の種類(普通の木炭、備長炭、高級備長炭等)によって巾があります。記載してある炭参考発熱量はC-600の火床に1Kgの炭を入れるとしてこの機種火床容量と比例計算したものです。入れる炭の量、炭の起こり加減等で実際の発熱量とは異なります。

ソレックスバーナーは炭の火種をおこすためのものです。灰受け引き出しと差し替えて使用します。

図と製品に差異が生じる場合は製品が優先致します。

訂正	設計	製図 nina	日付 100806	型番 CAB-S-125	品名 炭火ステーキ七輪
	縮尺 1/5		図番		

ASK 秋元ステンレス工業株式会社
 〒116-0011 東京都荒川区西尾久8-40-6
 TEL 03-3894-6091 FAX 03-3894-7744